



BXS


Gépi légelvezető típus		BXS 883	BXS 876	BXS 884	BXS 880	BXS 860	BXF 928	BXS pd	BXS 011*
Léghezam jellemzők									
Higroszabályozás		■	■	-	-	■	-	-	■
Csúcshezam		■	■	■	■	-	-	■	■
Kapcsolós		■	-	■	-	-	-	-	-
Húzószinóros		-	-	-	-	-	-	-	-
Mozgásérzékelős		-	■	-	■	-	-	■	■
Higro léghezam (min-max, 100 Pa-on)	m ³ /h	12-70	12-70	-	-	12-70	-	-	12-70
Min. léghezam (100 Pa)	m ³ /h	12	12	12	12	-	12/30/45/60	12	12
Max léghezam (100 Pa) (más csúcshezam)	m ³ /h	70	70	70	70	-	-	70	70
Airflow +		-	-	-	-	-	-	-	-
Akuszтика									
Lw Hangteljesítmény Min hozam, 100 Pa	dB(A)	22	22	22	22	22	22	22	22
Lw Hangteljesítmény Max hozam, 100 Pa	dB(A)	33	33	33	33	33	33	33	33
Lw Hangteljesítmény Csúcs hozam, 100 Pa	dB(A)	33	33	33	33	33	33	33	33
Segédenergia									
9V tartós elem (nem tartozék)		■	■	■	■	-	-	■	■
12V AC hálózat (AEA 878 adapterrel)		☒	☒	☒	☒	-	-	☒	☒
Jellemzők									
Tömeg	g	320	320	275	271	269	221	271	320
Szín		fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
Anyag		PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS
Felszerelés									
Csőcsatlakozás (gyári)	mm	ø 80, ø 100	ø 80, ø 100	ø 80, ø 100	ø 80, ø 100	ø 80, ø 100	ø 80, ø 100	ø 80, ø 100	ø 80, ø 100
Csőcsatlakozás kiegészítővel (AEA 877 – rendelhető)	mm	ø 125	ø 125	ø 125	ø 125	ø 125	ø 125	ø 125	ø 125
Fürdőbe		lehet	lehet	-	-	■	-	-	lehet
Fürdő-WC-be		■	■	-	-	-	-	-	■
WC-be		lehet	lehet	■	■	-	■	■	lehet
Konyhába		■	-	-	-	-	-	-	-
Irodába		-	-	-	-	-	■	-	-
Egyéb jellemzők									
2 perccel késleltetett csúcshezam indulás		-	-	-	-	-	-	■	■

*: Spec. típus, igény esetén kérjük forduljon irodánkhoz.

■ : standard ☒ : választható

Jelleggörbék

Méretetek (mm)



— BXS, higroszabályozású

