



AEC

Hővisszanyerős szellőztető készülék		AEC 952	AEC 954
<b>Léghozam jellemzők</b>			
Beállítható fokozatok száma		3	3
Külön is szabályozható elszívás ( 1-2-3 fokozat )	m <sup>3</sup> /h	110 - 175 - 280	110 - 175 - 280
Külön is szabályozható befúvás ( 1-2-3 fokozat )	m <sup>3</sup> /h	110 - 175 - 280	110 - 175 - 280
Beállítható légmennyiség tartomány	m <sup>3</sup> /h	75 - 290	75 - 290
Hatásfok	%	87 - 95	87 - 95
<b>Akusztika</b>			
Zajszint 1 m távolságban ( 1-2-3 fokozat )	dB	32 - 40 - 48	32 - 40 - 48
<b>Elektromos jellemzők</b>			
Tápfeszültség		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Motor		két egyenáramú ventilátor	két egyenáramú ventilátor
Névleges áramszükséglet	A	1,18	1,18
Névleges teljesítményfelvétel	W	40 - 70 - 180	40 - 70 - 180
<b>Jellemzők</b>			
Tömeg	kg	32	32
Méret	mm	712 x 768 x 462	712 x 715 x 462
<b>Szerelés</b>			
Csatlakozó csomók elhelyezkedése		2 alul. és 2 felül	4 felül
Csőcsatlakozás átmérő	mm	160	160
Bypass elhelyezés		készülékbe integrálva	készülékbe integrálva
Kondenzvíz csatlakozás		készülék alján	készülék alján
<b>Karbantartás</b>			
Friss levegő oldali szűrő		G4 szűrő osztály	G4 szűrő osztály
Elszívott oldali szűrő		G4 szűrő osztály	G4 szűrő osztály
Automatikus leolvasztás, jegesedés elleni védelem		igen	igen

A megadott hővisszanyerési hatások százalékok mérése 60 % -os (külső) relatív páratartalom, +20 °C -os helyiség hőmérséklet és -10 °C -os külső hőmérséklet mellett történt.

**Jelleggörbék**

**Méretek (mm)**

