



VPH2

Ventilátor		VPH2 standard	VPH2 micro-watt
Típus		VPH075	VPH076
Léghozam jellemzők			
Max. légszállítás 100 Pa-on	m ³ /h	300	300
Max. nyomás	Pa	130	110
Akuszтика			
Hangnyomás szint Lp 200 m ³ /h-nál (r = 2m)	dB(A)	na	na
Hangnyomás szint Lp 300 m ³ /h-nál (r = 2m)	dB(A)	51	47
Elektromos jellemzők			
Tápfeszültség		230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
Motor típus		Aszinkron	Elektronikus Kommutátoros
Teljesítmény 200 m ³ /h-nál	W	35	15
Teljesítmény 300 m ³ /h-nál	W	42	25
Jellemzők			
Tömeg	kg	3,6	3,6
Szín		fekete és kék	fekete és kék
Anyag (kívül - járókerék)		műanyag - fém	műanyag - fém
Méret (H x L x P)	mm	340 x 335 x 345	340 x 335 x 345
Szerelés			
Lehetséges csatlakozási helyek száma		6	6
Max. csatlakoztatható légvezetők (helyiségek) száma		6	6
Szívócsonk mérete	mm	4 x Ø 80* + 2 x Ø 125*	4 x Ø 80* + 2 x Ø 125*
Kifúvócsonk mérete	mm	Ø 125**	Ø 125**
Lakótérbe helyezhető (beépített szekrény, álmennyezet, stb.)		-	-
Fűtetlen védett helyre csak külön hőszigetelve helyezhető (pl. padlástér)		■	■
Falra vagy mennyezetre szerelhető		■	■
Padlóra, födémre szerelhető		-	-
Karbantartás			
Kivehető szűrő		-	-
Gyors karbantartási rendszer sűrített levegő spray-el		■	■
Működés			
Direkt hajtású járókerék		■	■
Max. fordulatszám	1/min	NA	NA
Egyéb funkció			
Felszerelhető függesztő zsinórokkal		■	■

* tartalmaz 2 x Ø 80mm és 2 x Ø 125mm gyors cső csatlakozót (szabadalmaztatott), + 2 x Ø 80mm és 1 x Ø 125mm elzáró dugót.

**Válaztható csatlakozóméret kiegészítővel: Ø 150mm (külön rendelhető).

■ : standard

Jelleggörbék

Méret (mm)

