

ABS²

TŰZVÉDELMI CSAPPANTYÚK
VÉGÁLLÁS KAPCSOLÓVAL (OPCIÓ)



Típustól függően 60-90-120 perc tűzgátlás

Az ABS² tűzvédelmi csappantyúk CE minősítéssel rendelkeznek



Az ABS² tűzvédelmi csappantyú tökéletesen illeszkedik a légelvezetőkhöz



Csekély működési zajszint



Többszintes épületek szellőzőkürtőinek tűzszakaszolása

A szellőző-vezetékekbe beépített, a tűzterjedést gátló, szakaszoló eszközök tűzvédelmi csappantyúk, tűzvédelmi légszelepek óvnak a tűz szellőzőrendszeren keresztül történő áttérjedésétől. A légelvezetők mögé a szellőzővezetékbe illeszthető ABS² tűzvédelmi csappantyúk típusától függően akár 60-90-120 perc tűzgátlást biztosítanak. Megoldásaink nem csak új épületeknél hanem felújítások alkalmával utólagosan is felszerelhetők.

Tűzvédelmi csappantyúk - ABS²

A BXC légelvezető elemek mögé egyszerűen illeszthető, CE minősítéssel rendelkező ABS² tűzvédelmi csappantyúk nem gátolják a légelvezető elem szabályozott működését, ugyanakkor szükség esetén gondoskodnak a típusfüggően 60-90-120 perces tűzgátlásról.

Az olvadóbetét 72 °C-on olvad ki, a kedvező áramlástechnikai kialakítás miatt csekély zajszint, kis légellenállás jellemzi. A szerkezet elszívó és befúvó légcsatornába egyaránt beépíthető. A tűzszakasz megfelelő megválasztása után, a szerkezet tűzmentes zárást biztosít. Különböző beépítési keretekkel falba, tűzvédelmi burkolatokba és mennyezetekbe egyaránt beépíthető. A ház és a csappantyúk acéllemezről készülnek. A ház színtartó, elektrosztatikus porlakk szórással felületkezelt.

Az „rc” típusváltozat épületfelügyeleti rendszerekhez csatlakoztatható végállás kapcsolóval rendelkezik.



ABS² - Tűzvédelmi csappantyúk

Típus	Átmérő	Megnevezés	Méretek			Tömeg
			a	b	d	
ABS ² 60 r 100	100 mm	Tűzvédelmi csappantyú 60 perc tűzgátlás (∅ 100 mm)	60 mm	20 mm	98 mm	220 g
ABS ² 60 r 125	125 mm	Tűzvédelmi csappantyú 60 perc tűzgátlás (∅ 125 mm)	60 mm	33 mm	123 mm	250 g
ABS ² 60 r 160	160 mm	Tűzvédelmi csappantyú 60 perc tűzgátlás (∅ 160 mm)	60 mm	57 mm	158 mm	340 g
ABS ² 60 r 200	200 mm	Tűzvédelmi csappantyú 60 perc tűzgátlás (∅ 200 mm)	60 mm	71 mm	198 mm	470 g
ABS ² 60 rc 100	100 mm	Tűzvédelmi csappantyú végállás kapcsolóval 60 perc tűzgátlás (∅ 100 mm)	60 mm	20 mm	98 mm	220 g
ABS ² 60 rc 125	125 mm	Tűzvédelmi csappantyú végállás kapcsolóval 60 perc tűzgátlás (∅ 125 mm)	60 mm	33 mm	123 mm	250 g
ABS ² 60 rc 160	160 mm	Tűzvédelmi csappantyú végállás kapcsolóval 60 perc tűzgátlás (∅ 160 mm)	60 mm	57 mm	158 mm	340 g
ABS ² 60 rc 200	200 mm	Tűzvédelmi csappantyú végállás kapcsolóval 60 perc tűzgátlás (∅ 200 mm)	60 mm	71 mm	198 mm	470 g
ABS ² 90 r 100	100 mm	Tűzvédelmi csappantyú 90 perc tűzgátlás (∅ 100 mm)	60 mm	20 mm	98 mm	220 g
ABS ² 90 r 125	125 mm	Tűzvédelmi csappantyú 90 perc tűzgátlás (∅ 125 mm)	60 mm	33 mm	123 mm	250 g
ABS ² 90 r 160	160 mm	Tűzvédelmi csappantyú 90 perc tűzgátlás (∅ 160 mm)	60 mm	57 mm	158 mm	340 g
ABS ² 90 r 200	200 mm	Tűzvédelmi csappantyú 90 perc tűzgátlás (∅ 200 mm)	60 mm	71 mm	198 mm	470 g
ABS ² 90 rc 100	100 mm	Tűzvédelmi csappantyú végállás kapcsolóval 90 perc tűzgátlás (∅ 100 mm)	60 mm	20 mm	98 mm	220 g
ABS ² 90 rc 125	125 mm	Tűzvédelmi csappantyú végállás kapcsolóval 90 perc tűzgátlás (∅ 125 mm)	60 mm	33 mm	123 mm	250 g
ABS ² 90 rc 160	160 mm	Tűzvédelmi csappantyú végállás kapcsolóval 90 perc tűzgátlás (∅ 160 mm)	60 mm	57 mm	158 mm	340 g
ABS ² 90 rc 200	200 mm	Tűzvédelmi csappantyú végállás kapcsolóval 90 perc tűzgátlás (∅ 200 mm)	60 mm	71 mm	198 mm	470 g
ABS ² 120 r 100	100 mm	Tűzvédelmi csappantyú 120 perc tűzgátlás (∅ 100 mm)	60 mm	20 mm	98 mm	220 g
ABS ² 120 r 125	125 mm	Tűzvédelmi csappantyú 120 perc tűzgátlás (∅ 125 mm)	60 mm	33 mm	123 mm	250 g
ABS ² 120 r 160	160 mm	Tűzvédelmi csappantyú 120 perc tűzgátlás (∅ 160 mm)	60 mm	57 mm	158 mm	340 g
ABS ² 120 r 200	200 mm	Tűzvédelmi csappantyú 120 perc tűzgátlás (∅ 200 mm)	60 mm	71 mm	198 mm	470 g
ABS ² 120 rc 100	100 mm	Tűzvédelmi csappantyú végállás kapcsolóval 120 perc tűzgátlás (∅ 100 mm)	60 mm	20 mm	98 mm	220 g
ABS ² 120 rc 125	125 mm	Tűzvédelmi csappantyú végállás kapcsolóval 120 perc tűzgátlás (∅ 125 mm)	60 mm	33 mm	123 mm	250 g
ABS ² 120 rc 160	160 mm	Tűzvédelmi csappantyú végállás kapcsolóval 120 perc tűzgátlás (∅ 160 mm)	60 mm	57 mm	158 mm	340 g
ABS ² 120 rc 200	200 mm	Tűzvédelmi csappantyú végállás kapcsolóval 120 perc tűzgátlás (∅ 200 mm)	60 mm	71 mm	198 mm	470 g

