



GBP

PÁRAÉRZÉKELŐS LÉGELVEZETŐK ALACSONY NYOMÁSÚ SZELLŐZÉSI RENDSZEREKHEZ



Páraérzékeléssel és/vagy húzószinórral szabályozott léghozam.

Alacsony nyomású rendszerekhez tervezett megoldás, többféle típusváltozat.



Hangtalan működés.



A legtöbb légcsatornahálózathoz egyszerűen illeszthető.



Könnyen tisztítható: lepattintható, mosható borítás.

Ideális alacsony nyomású szellőzési rendszerek utólagos szabályozásához

A kifejezetten alacsony nyomáson működő szellőzési rendszerekhez tervezett GBP páratartalom érzékeny légelvezető elemek ideális megoldást jelentenek épületek gravitációs szellőzésének szabályozásához. A több változatban is elérhető GBP légelvezető elemek működése nedvesség érzékeny szenzor, vagy a húzószinór segítségével szabályozható. A GBP működési tartománya 15-30 Pa nyomásértékek között változhat, amely lehetővé teszi egy kisnyomású elszívó ventilátor vagy egy hibrid ventilátor (VBP, VBP +) alkalmazását. Amellett, hogy nem szükséges méretezni a légcsatorna hálózatot, alacsony nyomású működés további előnye, hogy jóval kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos gépi szellőzési rendszerek és csendesebb a működésük.

Többféle lehetőség

A GBP légelvezető elemek több változatban készülnek, választható teljesen automatikus, nedvesség érzékelő által szabályozott, vagy mechanikusan vezérelt húzószinóros típus, de fix léghozamú változat is rendelkezésre áll.

Könnyen hozzáigazítható az egyedi vagy gyűjtő kialakítás gravitációs légcsatornákhoz

Tartozékként rendelhető adapter lemeznek köszönhetően, a GBP légelvezető könnyen illeszthető a legtöbb, akár meglévő légcsatorna hálózathoz, ezáltal akár épület felújítás alkalmával is kiválóan alkalmazható.



Aereco Légtechnika Kft.

1139 Budapest, Fáy u. 20. Tel (+36 1) 214 44 21- fax (+36 1) 225 03 73
e-mail: aereco@aereco.hu - www.aereco.hu



GBP

típusú légelvezetők alacsony nyomású elszívó rendszerekhez

Típus	GBP 446	GBP 444	GBP 443	GBP 480	GBP 479
Léghozam jellemzők					
Higroszabályozás	■	■	-	-	-
Csúcshozam aktiválás húzószinorral*	-	-	■	-	-
Léghozam (min.-max.) @ 15 Pa	m ³ /h 10-42	20-55	10/30	30	15
Jellemzők					
Szín			fehér		
Anyag (főbb elemek)			PS		
Felszerelés					
Csatlakozás			rátétes**		
Csőcsatlakozás**	mm	szellőzőrés mérete l x h = [90 x 150] és l x h = [140 x 260] között			
Ajánlott elhelyezés	konyha vagy fürdőszoba	konyha vagy fürdőszoba	WC	WC	WC

*csúcshozam időzítés = 30 perc

**felújítások alkalmával a korábban kialakított szellőzőrészhez szükség lehet kiegészítő adapter alkalmazására

Megjegyzés: egyéb beállítási (léghozam/relatív páratartalom) lehetőségek- Kérjük érdeklődjön!

■ standard

